



NOTE: FINAL CLEAN WITH ACETONE OR SIMILAR PRODUCT; HALOGEN CONTAINING SOLVENTS SHALL NOT BE USED.

	QUOTA DA REGISTRARE							LE QUOTE SI INTENDONO RIFERITE ALLA TEMPERATURA DI 20±1° C																																																		
	32/ - SALVO DIVERSAMENTE INDICATO -							TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZIONE - UNI 5307 -																																																		
	ROMPERE GLI SPIGOLI 0,3÷0,7 RAGGI DI RACCORDO 12±0,5							QUOTE SENZA TOLLERANZA ANGOLI DIMENSIONE DEL LATO PIÙ CORTO 3 A 50 ± 0,2 515 A 1000 ± 0,5 50 A 100 ± 0,3 1000 A 2000 ± 1,2 100 A 315 ± 0,5 2000 A 4000 ± 2																																																		
	STATO DELLE SUPERFICI LAVORATE							SIMBOLI TOLLERANZE DI FORMA E POSIZIONE - UNI 7226 V -																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rz µm</th><th>3,2</th><th>6,3</th><th>0,3</th><th>1,6</th><th>0,8</th><th>0,4</th><th>0,2</th><th>0,1</th><th>0,05</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rt10 µm</td><td>630</td><td>250</td><td>125</td><td>63</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>							Rz µm	3,2	6,3	0,3	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	Rt10 µm	630	250	125	63	32	16	8	4	2	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>Rettilineità</td><td></td><td>Cilindricità</td><td></td><td>Ortogonalià</td><td></td><td>Concentricità</td></tr> <tr> <td></td><td>Piattezza</td><td></td><td>Forme di una distanza circolare</td><td></td><td>Inclinazione</td><td></td><td>Simmètria</td></tr> <tr> <td></td><td>Circolarità</td><td></td><td>Parallelismo</td><td></td><td>Posizione</td><td></td><td>Cilindricità</td></tr> </tbody> </table>								Rettilineità		Cilindricità		Ortogonalià		Concentricità		Piattezza		Forme di una distanza circolare		Inclinazione		Simmètria		Circolarità		Parallelismo		Posizione		Cilindricità
	Rz µm	3,2	6,3	0,3	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05																																																
Rt10 µm	630	250	125	63	32	16	8	4	2																																																	
	Rettilineità		Cilindricità		Ortogonalià		Concentricità																																																			
	Piattezza		Forme di una distanza circolare		Inclinazione		Simmètria																																																			
	Circolarità		Parallelismo		Posizione		Cilindricità																																																			
Data: 14/10/1998 Disegnato: [Signature] Verificato: [Signature]							Data: 15/10/1998 Disegnato: [Signature] Verificato: [Signature]																																																			
ASTM A 453 G6 660							PESO 0,414																																																			
SBWR							SIA FIORI																																																			
VACUUM BREAKER VALVE							CONFEZIONATI																																																			
ANTIROTATION KEY							IMPIANTATI PER L'INDUSTRIA E L'AEROSPAZIO																																																			
336							Fg Di																																																			
2R137702																																																										

9408300146⁴⁶

PDR RIDS

9408300146

